

Cámara Domo IP 4 Megapixel Hikvision 1/3" Lente 2.8 mm EXIR IR LEDs Alcance 30 m Onvif POE

REFERENCIA: HWI-T240H (2.8mm)(C)

CÓDIGO DE BARRAS -



DESCRIPCIÓN:

Cámara IP Domo
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente 2.8 mm
0 Lux
IR Alcance 30 m
H.265/H.264
Dual Stream
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67
IR CUT
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca Hikvision Gama HiWatch Series Sensor de imagen 1/3" Progressive Scan CMOS Resolución máxima 4 Megapixel (2560x1440) Tasa Main Stream 20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720) Tasa Extra Stream 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360) Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 Bitrate 32 Kbps ~ 8 Mbps Lente 2.8 mm Ángulo de visión (FOV) 99° (H), 55° (V), 116° (D) DORI 59 m (D), 23 m (O), 11 m (R), 5 m (I) Iluminación mínima 0.01 Lux @(F2.0, AGC



ON)Iluminación infrarroja0 Lux / IR LEDs
alcance 30 mDía / NocheFiltro mecánico ICR
removibleMejoras de imagenWDR (120 dB),
BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy
masking, ROI
Detección de movimientoSoporta
detección de humano y vehículoAlarmasNo
disponeAudioNo disponeInterfaz de redEthernet
10/100 BaseTAlmacenamiento internoNo
disponeAcceso remotoNavegador Web, App
Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS
4200InteroperabilidadONVIF, PSIA, CGI,
ISAPIAlimentaciónDC 12 V / 400 mA / 5 W,
PoE IEEE802.3afGrado de
protecciónImpermeable IP67MaterialMetal y
plásticoTemp. funcionamiento-30° C ~ +60°
CDimensiones95.2 mm (Al) x 110 mm
(Ø)Dimensiones de la baseØ base 110 mm / Ø
entre tornillos 85 mm / 3 tornillosPeso340 g

IMÁGENES EXTRAS

