

Empotrable Downlight 24W Cristal Redondo Blanco Cálido



MULTILED™
LIGHTING SOLUTIONS

REFERENCIA: DLCR-24W-WW

CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

El empotrable Downlight Circular de 24W de ledahorro es ideal para instalaciones en cualquier techo de forma integrada, como techos de escayola, techos de registro o techos de madera. Gracias a su pequeño grosor, le permite usarlo en instalaciones donde no hay mucha altura. Este modelo lleva un marco de cristal que lo hace destacar por su elegancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: DLCR-24W-WW Color y temperatura: Blanco Cálido (3000-3500K) Potencia Nominal: 24W Luminosidad: 2080Lm Tensión Nominal: 85-265V AC Angulo de apertura: 120° Instalacion: IP20 Interior Acabado: Aluminio/PC Frecuencia: 50-60HZ Temperatura de trabajo: -20° +65° Tipo y Marca del Chip: SMD 2835 Epistar Vida Util: +-30.000h Equivalencia: 130W Medidas: 404mm(Al) x 330mm(An) x 120mm(Pr) Dimable: No (Posibilidad con driver dimable) Tiempo de arranque: 0.2s Clase Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs Info sobre este producto:

IMÁGENES EXTRAS

