Empotrable Downlight Led 15W Extraplano Eco Blanco Cálido



REFERENCIA: DLUF-15W-WW
CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

El empotrable Downlight extraplano eco de 15W de ledahorro es ideal para instalar en su hoga en cualquier techo de forma integrada, como techos de escayola, techos de registro o techos de madera. Gracias a su pequeño grosor, le permite usarlo en instalaciones donde no hay mucha altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: DLUF-15W-WW Color y temperatura: Blanco Cálido (3000-3500K) Potencia Nominal: 15W Luminosidad: 1200Lm Tensión Nominal: 85-265V AC Angulo de apertura: 120º Instalacion: IP20 Interior Acabado: Aluminio/PC Frecuencia: 50-60HZ Temperatura de trabajo: -20º +65º Tipo y Marca del Chip: SMD 2835 Epistar Vida Util: +-30.000h Equivalencia: 130W Medidas: Ø200x20 mm - ØCorte:185mm Dimable: No (Posibilidad con cambio a driver dimable) Tiempo de arranque: 0.2s Clase Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs

IMÁGENES EXTRAS







