Empotrable Downlight Led 5W Extraplano Eco Aro Niquel Blanco Neutro

REFERENCIA: DLUF-PT-5W-NW-SV
CÓDIGO DE BARRAS 8403872803342

DESCRIPCIÓN:

El empotrable Downlight extraplano de 5W con un diámetro de corte de Ø65mm es ideal para instalaciones en cualquier techo de forma integrada,con un bonito acabado color níquel se acopla perfectamente a los techos de escayola, techos de registro o techos de madera. Gracias a su pequeño grosor de tan solo 17mm, le permite usarlo en instalaciones donde no hay mucha altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: DLUF-PT-5W-NW-SV Color y temperatura: Blanco Neutro (4000K) Potencia Nominal: 5W Luminosidad: 420Lm Tensión Nominal: 85-265V AC Angulo de apertura: 120º Instalacion: IP20 Interior Acabado: Aluminio/PC Frecuencia: 50-60HZ Temperatura de trabajo: -20º +65º Tipo y Marca del Chip: SMD 2835 Epistar Vida Util: +-30.000h Equivalencia: 25W Medidas: Ø85x17mm - ØCorte:65mm Dimable: No (Posbilidad con driver dimable) Tiempo de arranque: 0.2s Clase Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs Info sobre este producto: Color del aro Níquel

IMÁGENES EXTRAS

3000
4000
6000