

Empotrable Downlight Led 5W Extraplano Eco Aro Níquel Blanco Cálido



MULTILED

REFERENCIA: DLUF-PT-5W-WW-SV
CÓDIGO DE BARRAS 8403872803236

DESCRIPCIÓN:

El empotrable Downlight extraplano de 5W con un diámetro de corte de Ø65mm es ideal para instalaciones en cualquier techo de forma integrada, con un bonito acabado color níquel se acopla perfectamente a los techos de escayola, techos de registro o techos de madera. Gracias a su pequeño grosor de tan solo 17mm, le permite usarlo en instalaciones donde no hay mucha altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: DLUF-PT-5W-WW-SV **Color y temperatura:** Blanco Cálido (3000K) **Potencia Nominal:** 5W **Luminosidad:** 450Lm **Tensión Nominal:** 85-265V AC **Angulo de apertura:** 120° **Instalacion:** IP20 Interior **Acabado:** Aluminio/PC **Frecuencia:** 50-60HZ **Temperatura de trabajo:** -20° +65° **Tipo y Marca del Chip:** SMD 2835 **Vida Util:** +-30.000h **Equivalencia:** 25W **Medidas:** Ø85x17mm - ØCorte:65mm **Dimable:** No (Posibilidad con driver dimable) **Tiempo de arranque:** 0.2s **Clase Enegetica:** A+ **Certificados:** CE, Rohs

Info sobre este producto: Color del aro Níquel



IMÁGENES EXTRAS

