Pantalla estanca IP65 para 2 Tubo LED de 120cm

REFERENCIA: PEL-2-120
CÓDIGO DE BARRAS -



DESCRIPCIÓN:

Pantalla estanca IP65 para 2 * tubo LED T8 de 120cm de longitud. Al ser especial para tubos LED, carece de reactancia y de arrancador (cebador). Nota: NO apta para tubos fluorescentes tradicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de producto Pantalla estanca para la instalación de dos Tubos LED T8 de 1200 mm, se presenta con cableado conectado a un lateral y de fácil acceso para su modificación (en caso necesario). Su difusor y base están fabricados en policarbonato proporcionando características únicas de resistencia al calor y a los golpes. Están construidas con una doble junta que asegura la no penetración de líquidos y sólidos, alojada entre la base y el difusor garantizando una perfecta estanqueidad con grado de protección IP-65 (contra el polvo y chorro de agua). Fabricadas con un material plástico de alta calidad de policarbonato, que les aporta un carácter resistente a impactos, con un baño estabilizante ante rayos ultravioletas (UV) que las protege ante un temprano envejecimiento. Están cableadas por un extremo, cumpliendo con las normativas vigentes de seguridad. Sus principales aplicaciones son tanto en instalaciones de interior como de exterior, ambientes con humedad e incluso en ambientes corrosivos.

Cuenta con clips de sujeción al techo de acero. Se suministra con un difusor de policarbonato transparente, resistente al calor, que viene sujeto con un sistema de cierre seguro compuesto por clips de PC. Idóneas para sustituir las fuentes de luz tradicionales, tubos fluorescentes por tubos de LED T8 sin emisiones de gases contaminantes ni CO2. Características Protección IP: IP65 Clase Aislamiento Eléctrico: I Dimensiones: 1260x110x90 mm Material: PC / PC Certificados: CE & RoHS Garantía: 2 Años

IMÁGENES EXTRAS





