

Mando inalámbrico para sistemas de alarmas Kerui Mod 3



REFERENCIA:

REFERENCIA: ALARM-C-KR-RC533

CÓDIGO DE BARRAS -

UPC: -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: PAR56-54W-RGB Color y temperatura: RGB, hasta 16 colores Instalacion: IP68
Acabado: Aluminio/PC Tensión Nominal: 12V AC Angulo de apertura: 120° Frecuencia: 50-60HZ
Tiempo de arranque: 0.1s Vida Util: +-50.000h Temperatura de trabajo: -20° +65°
Equivalencia: 80W Medidas: Ø177mm x 105mm Clase Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs
Info: Características principales: Alarma GSM WIFI SMS GPRS con Pantalla LCD - Táctil
Garantía: 2 AÑOS Soporte de idiomas: Español Certificado CE Color : Blanco y Negro (Imagen)
Frecuencia : 433MHz Frecuencia GSM: 850/900/1800/1900 MHz Comunicación vía GSM
GPRS WIFI SMS Codificación inteligente inalámbrica, compatibles con codificación PT2262 y 1.527
Compatible con la conexión en red de alarma protocolo CONTACT ID internacional
Funciones principales : ? WIFI: 2.4 GHz. Frecuencia GSM: 800/900/1800/1900. GPRS
Aplicación Android + iOS App Notificación push cuando no hay wifi, pasara a estado y
comunicación a través de GPRS Trabaja con la cámara IP, la cámara IP tiene acceso desde la
aplicación (todo en una aplicación) Trabaja con RFID teclado inalámbrico, puede desarmar con
tarjeta de RFID (Opcional) Nombres de zona y relé pueden ser renombrados por los usuarios.
Zonas independientes. Cada zona se puede configurar se zona independiente, y podrá desarmar
por el Administrador de APP Deja mensaje de forma remota en App o host. Información de
inmediato cuando la alimentación electrica se corta o se recupera. Aviso de batería baja en
los detectores. Inteligente función de zona: autocontrol Windows/puertas, estado y timbre para
recordar si la puerta esta abierta. Construida con transmisor inalámbrico, puede controlar salidas

de relé inalámbrica. Sonido inalámbrico y sirena del estroboscópica. (Opcional) 100 zonas inalámbricas + 8 zonas por cable + Relé Armado/retardo de alarma para cada zona de la defensa. Armado programado/función desarmar. Batería recargable de 800mA incorporado. 10-segundos de grabación de mensajes de voz. Soporte IP Monitor de la cámara AVISO SMS EN CASO DE FALLO DE WIFI O GPRS AVISO LLAMADAS A 6 NUMEROS DE TELEFONO 100 ZONAS INALAMBRICAS 8 ZONAS POR CABLE RELES INALAMBRICOS PARA DOMOTICA DEL HOGAR Este KIT de alarma contiene: 1 Central de Alarma 1 Fuente de alimentación 1 Detector magnético puerta/ventana inalámbrico 2 Detector de movimiento infrarrojo inalámbrico PIR 2 Mandos a distancia 1 Cámara IP inalámbrica INTERIOR 1 Cámara IP inalámbrica EXTERIOR 1 Sirena por cable 120dB 1 Manual EN ESPAÑOL Pilas INCLUIDAS en todos los detectores