Cámara Domo IP 4 Megapixel Hikvision 1/3" Lente 2.8 mm EXIR IR LEDs Alcance 30 m Onvif POE



REFERENCIA: HWI-T240H (2.8mm)(C)
CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

Cámara IP Domo
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente 2.8 mm
0 Lux
IR Alcance 30 m
H.265/H.264
Dual Stream
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67
IR CUT
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MarcaHikvisionGamaHiWatch SeriesSensor de imagen1/3" Progressive Scan CMOSResolución máxima4 Megapixel (2560x1440)Tasa Main Stream20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)Tasa Extra Stream25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)CompresiónH.265+/H.265/H.264+/H.264Bitrate32 Kbps ~ 8 MbpsLente2.8 mmÁngulo de visión (FOV)99° (H), 55° (V), 116° (D)DORI59 m (D), 23 m (O), 11 m (R), 5 m (I)Iluminación mínima0.01 Lux @(F2.0, AGC

ON)Iluminación infrarroja0 Lux / IR LEDs alcance 30 mDía / NocheFiltro mecánico ICR removibleMejoras de imagenWDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy masking, ROIDetección de movimientoSoporta detección de humano y vehículoAlarmasNo disponeAudioNo disponeInterfaz de redEthernet 10/100 BaseTAlmacenamiento internoNo disponeAcceso remotoNavegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200InteroperabilidadONVIF, PSIA, CGI, ISAPIAlimentaciónDC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3afGrado de protecciónImpermeable IP67MaterialMetal y plásticoTemp. funcionamiento-30º C ~ +60º CDimensiones95.2 mm (Al) x 110 mm (Ø)Dimensiones de la baseØ base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillosPeso340 g

IMÁGENES EXTRAS





