

Empotrable Downlight Led 5W Extraplano Eco

Aro Níquel Blanco Neutro



MULTILED

REFERENCIA: DLUF-PT-5W-NW-SV
CÓDIGO DE BARRAS 8403872803342

DESCRIPCIÓN:

El empotrable Downlight extraplano de 5W con un diámetro de corte de Ø65mm es ideal para instalaciones en cualquier techo de forma integrada, con un bonito acabado color níquel se acopla perfectamente a los techos de escayola, techos de registro o techos de madera. Gracias a su pequeño grosor de tan solo 17mm, le permite usarlo en instalaciones donde no hay mucha altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: DLUF-PT-5W-NW-SV Color y temperatura: Blanco Neutro (4000K) Potencia Nominal: 5W Luminosidad: 420Lm Tensión Nominal: 85-265V AC Angulo de apertura: 120° Instalacion: IP20 Interior Acabado: Aluminio/PC Frecuencia: 50-60HZ Temperatura de trabajo: -20° +65° Tipo y Marca del Chip: SMD 2835 Epistar Vida Util: +-30.000h Equivalencia: 25W Medidas: Ø85x17mm - ØCorte:65mm Dimable: No (Posibilidad con driver dimable) Tiempo de arranque: 0.2s Clase Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs Info sobre este producto: Color del aro Níquel

IMÁGENES EXTRAS

