

Tubo Led T8 Cristal PRO IGLUX 20W - 120cm Blanco Cálido

REFERENCIA:

REFERENCIA: T8-120-20W-WW-IGLUX

CÓDIGO DE BARRAS -

UPC: -



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tubo LED T8 Cristal PRO IGLUX 20W - 120cm Blanco Cálido

¿Qué hace especial a este tubo LED?

El **Tubo LED** T8 Cristal PRO IGLUX 20W - 120cm en Blanco Cálido es una opción excepcional para quienes buscan una iluminación cálida y eficiente. Con una potencia de 20W, este tubo LED proporciona una luz uniforme y acogedora, ideal para crear ambientes agradables en oficinas, tiendas y otros espacios comerciales. Su diseño en cristal no solo garantiza durabilidad, sino también una excelente dispersión de la luz.

¿Por qué elegir el Tubo LED T8 Cristal PRO IGLUX?

Este tubo LED es perfecto para empresas y autónomos que desean reducir sus costos energéticos sin comprometer la calidad de la iluminación. El Blanco Cálido (3000-3500K) de este tubo crea una atmósfera acogedora y profesional. Además, la instalación es rápida y sencilla, lo que permite una transición fácil y sin complicaciones a una solución de iluminación más moderna y eficiente.

¿Cómo se integra en tus proyectos?

El Tubo LED T8 Cristal PRO IGLUX es ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales. Ya sea para iluminar una oficina, una tienda o cualquier otro entorno profesional, su diseño versátil y eficiente asegura que siempre tendrás la iluminación adecuada. Además, su construcción robusta en cristal asegura una larga vida útil, haciendo de este tubo LED una inversión inteligente a largo plazo.

No pierdas la oportunidad de mejorar la iluminación de tus espacios con el Tubo LED T8 Cristal PRO IGLUX 20W - 120cm en Blanco Cálido. Una solución eficiente, duradera y fácil de instalar que transformará tus ambientes comerciales.

Información Técnica del Tubo LED T8 Cristal PRO IGLUX 20W - 120cm Blanco Cálido

Modelo: T8-120-18W-WW-2835-NN

Color y temperatura: Blanco Cálido (3000-3500K)

Potencia nominal: 18W

Luminosidad: 1520 lm

Tensión nominal: 85-265V AC

Ángulo de apertura: 160°

Instalación: IP20 Interior

Acabado: Aluminio/PMMA

Frecuencia: 50-60Hz

Temperatura de trabajo: -20° +65°

Tipo y marca del chip: Epistar

Vida útil: ±30.000h

Equivalencia: 180W

Medidas: Ø 26 mm x 1200 mm (L)

Dimable: No

Tiempo de arranque: 0.2 s

Clase energética: A+

Certificados: CE, RoHS