

Pulsador Dimmer-On/Off-Conmutado Wifi Cinético sin baterías de superficie 2 teclas IP67 Negro



REFERENCIA:

REFERENCIA: ES2200

CÓDIGO DE BARRAS -

UPC: -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pulsador Dimmer-On/Off-Conmutado Wifi Cinético sin baterías de superficie 2 teclas IP67 Negro

¿Qué es el Pulsador Dimmer-On/Off-Conmutado Wifi Cinético sin baterías?

El **Pulsador Dimmer-On/Off-Conmutado Wifi Cinético** sin baterías es una innovadora solución de control de iluminación. Este dispositivo de superficie con 2 teclas utiliza tecnología cinética, eliminando la necesidad de baterías. Además, es compatible con sistemas Wifi, permitiendo un control remoto eficiente y conveniente.

¿Cómo puede mejorar tu espacio de trabajo?

Para empresas y autónomos, este pulsador es ideal para gestionar la iluminación de manera moderna y eficiente. La tecnología cinética garantiza un uso sin mantenimiento de baterías, mientras que la conectividad Wifi facilita el control remoto. Su diseño IP67 asegura resistencia al agua y al polvo, haciéndolo adecuado para diversos entornos, incluidos los más exigentes.

¿Por qué elegir el Pulsador Dimmer-On/Off-Conmutado Wifi Cinético sin baterías?

Elegir este pulsador significa optar por comodidad y durabilidad. Su tecnología cinética proporciona una experiencia de uso sin complicaciones, y su conectividad Wifi permite ajustar la iluminación desde cualquier lugar. Además, su diseño resistente con certificación IP67 asegura una larga vida útil, incluso en condiciones adversas.

Descubre cómo el Pulsador Dimmer-On/Off-Conmutado Wifi Cinético sin baterías puede transformar tu espacio de trabajo, ofreciendo un control de iluminación avanzado y eficiente. ¡Moderniza tus instalaciones con este pulsador innovador y disfruta de la comodidad y la eficiencia que proporciona!

Información Técnica Pulsador Dimmer-On/Off-Conmutado Wifi Cinético sin baterías de superficie 2 teclas IP67 Negro

ACABADO Negro Mate PROTECCION IP67 TENSION No lleva baterias, autoalimentado (tecnología Cinética) DISTANCIA DE TRABAJO 80MTS EN ESPACIOS ABIERTOS 25MTS EN INTERIORES INSTALACIÓN SUPERFICIE DIMENSIÓN L86*W86*H17mm MATERIAL PC INIFUGO MODO ENCEDIDO/APAGADO ON OFF Y REGULACIÓN PUSH (2 Zonas) GARANTÍA 3

Notas: Compatible con todos los receptores Cinéticos. Puede ser instalado sobre cajas existentes universales (trae placa de sujecion) o sobre cualquier superficie (trae panel 3M doble cara autoadhesivo).