

Pastilla reguladora inalámbrica + pulsador Miboxer AC 100-240VAC 300W Max 1.36A RF 2.4ghz,



MULTILED

REFERENCIA: MLT-TRI-C1
CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

El Regulador Universal LED Triac RF utiliza tecnología sin hilos en la banda 2,4 GHz. Está especialmente desarrollado para el control de lámparas LED regulables, así como lámparas incandescentes o halógenas sin necesidad de instalar cableado. Gracias a este regulador se puede variar manualmente la luminosidad de las luminarias consiguiendo crear varios ambientes para diferentes ocasiones y necesidades. Este Regulador puede tener varios sitios de control, ya sean inalámbricos o pulsadores clásicos conectados mediante cable. El Regulador Universal LED Triac RF se puede montar en cualquier lugar gracias a su formato extra-plano detrás del pulsador o dentro de la caja de derivación, ya que tan sólo tiene 25 mm de grosor. Incorpora dos tipos de regulación, de principio y de final de fase. Ambas pueden ser seleccionadas mediante el selector que incorpora el regulador según los requerimientos especificados por la lámpara empleada en cada caso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Información del Producto Dimmer Triac, pastilla reguladora para pulsador y mando Miboxer



Este regulador de fase tiene un tamaño pequeño para que pueda colocarse en un enchufe de pared estándar incorporado (WCD). Con este dimmer triac es posible regular a 230 voltios con un dimmer giratorio o pulsador. Además de operar con un interruptor fijo, también es posible acceder a él de forma inalámbrica.

Además de la posibilidad de regular lámparas LED, este regulador TRIAC ELV también es adecuado para regular lámparas de incandescencia tradicionales o focos halógenos a 230 Volt.

Por supuesto, también es posible atenuar las luminarias o tiras de LED AC220.

Ficha técnica Modelo

MLT-TRI-C1 Voltaje de entrada AC100~240V
50/60Hz Potencia 150W Voltaje de salida
AC100~240V Corriente de salida Max 1.36A
Potencia de salida 150W 110V?300W 220V

Método de atenuación

Atenuación inalámbrica RF, atenuación por presión

Distancia de control

30m Temperatura de trabajo

-10~40? Dimensiones

49x49x25mm

Info sobre este producto:


Pastilla usada comunmente para pulsadores de pared convencionales con la posibilidad de usar con Mando Wifi no incluido.

Mandos compatibles :





IMÁGENES EXTRAS



MAAPLUS



MAAPLUS

