

Router Wi-Fi 4G LTE AC1200 de exterior



MULTILED

REFERENCIA:

REFERENCIA: LT500 Outdoor
CÓDIGO DE BARRAS 4511160224114
UPC: -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción del producto Cudy LT500. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 2G: Edge, GSM, Estándares 3G: WCDMA. Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK Especificaciones Conexión WAN Ethernet WAN Si DSL WAN No Ranura para tarjeta SIM Si Tipo de conexión WAN RJ-45 Características de LAN inalámbrico Banda Wi-Fi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) 867 Mbit/s Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) 300 Mbit/s Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) 867 Mbit/s Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Puertos e Interfaces Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 Puerto USB No Redes móviles Generación de red móvil 4G Dual SIM apoyo No Estándares 2G Edge, GSM Estándares 3G WCDMA Estándar 4G LTE-TDD & LTE-FDD Tipo de tarjeta SIM Nano SIM Conexión Potencia máxima de transmisión (2,4 GHz) 20 dBm W DNS dinámico Si Reenvío de puertos Si Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) Si Soporte VPN PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier Ethernet Si Tipo de interfaz Ethernet LAN Ethernet rápido Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s Tecnología de cableado 10/100Base-T(X) Protocolos DHCP, cliente Si DHCP, servidor Si Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) Si Protocolos de red compatibles IPv4 / IPv6 Antena Diseño de la antena Interno y externo Antena desmontable (s) Si Cantidad de

antenas2Características de administraciónWi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)SiConexión de redesSiSeguridadAlgoritmos de seguridad soportadosWEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSKSoporte DMZSiDiseñoIndicadores LEDSiSistema, WLANColor del productoBlancoTipo de productoEnrutador de escritorio/posteMontaje de paredSiCódigo IP (International Protection)IP65Control de energíaAlimentaciónPoEREquisitos del sistemaSistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64Sistema operativo Linux soportadoSiSistema operativo MAC soportadoSiCondiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa-20 - 60 °CCaracterísticasMemoria Flash16 MBMemoria interna128 MBContenido del embalajeIncluye inyector PoESiKit de montajeSiCables incluidosLAN (RJ-45)Guía de instalación rápidaSi