

Switch de 8 puertos PoE+ 10/100M

REFERENCIA:

REFERENCIA: FS1010P

CÓDIGO DE BARRAS 6971690790974

UPC: -



MULTILED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cudy FS1006P. 6 puertos RJ45 Fast Ethernet, 4 de ellos con soporte PoE IEEE802.3af/at. Entrega PoE de hasta 32W por puerto y 60W en total. Detección automática de dispositivos PoE / no PoE. Modos CCTV/VLAN, alimentación y datos remotos hasta 250m. Soporta IEEE802.3 x full duplex / half duplex flow control. Soporta Store & Forward 6xrx-45 10/100m pse ports with 4 poe ports unmanaged desktop switch.

- Switch PoE+ no gestionable Cudy de 6 puertos
- 4 puertos PoE/PoE+ RJ45 10/100M
- 2 puertos Uplink RJ45 10/100M
- Entrega PoE: 32W puertos 1 a 4, 60W en total
- La tecnología de detección automática suministra hasta 32W a un dispositivo PoE+ con compatibilidad retroactiva para dispositivos PoE (15,4W)
- Estándares de red: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Estándares PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Jumbo frame 1528K
- Capacidad de conmutación de 1,2Gbps

- Tasa de transferencia de paquetes de 0,9Mpps
- Memoria de bufer de paquetes: 448K
- Direcciones MAC: 1K
- Modo CCTV hasta 250 metros
- Modo de reenvío *Store & Forward*
- Soporta las funciones Extend y VLAN
- Fuente de alimentación: 100V ~ 240V CA, 50/60Hz
- Salida de alimentación PoE: 52V, 1,25A
- La tecnología Port-Power-Prioritization garantiza la alimentación continua de los nodos clave
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +85°C
- Humedad de almacenamiento: ?95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C
- Humedad de funcionamiento: ?90% (sin condensación)
- Fabricado con carcasa metálica con una larga vida útil
- Proporciona una mejor disipación del calor gracias a los orificios de ventilación
- Norma electrostática: contacto 6KV, aire 8KV
- Dimensiones: 200 (An) x 45 (Al) x 120 mm
- Peso: 1 kg
- Instalación en pared o sobremesa